SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: GANT ELECTRO CLASSE 00	**Code: MA1818E0**	**MA18 GANTS PROTECTION SPECIAL**

Description

Gant di®lectrique Classe 00
Longuer: cm 36
£paisseur: mm 0,5
Isolation: 2.500 V
Tension d'Essai: 2,5 kV
Tension de Travail: 0,5 kV

Fourni avec son ®tui sp®cifique en poly®thyl¯ne scell®.

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	JAUNE	En stock: 8 - 11

Quantit®/Condt.

1

Normative de r®f®rence

IEC 60903

Acide, Huile, Ozone:R
R®sistance ¨ tr¯s baisses temp®ratures:C

Avertissements

Protection contre le contact accidentel avec des parties sous tension.

Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.
Il est conseill®de soumettre le gant ¨ un test de voltage semestriel.

Conservez le gant dans son ®tui original, dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri de la lumi¯re, ¯ une temp®rature comprise entre 5 - 35ÁC.

Dans le cas o½le gant entre en contact avec des substances collantes ou des colorants, il doit°tre frott®avec des solvants appropri®s, sans brosses ou de papier abrasive. Ne pas utiliser de naphta, essence, paraffine liquide, tolu¯ne, xylene etc. Ensuite laver avec de l'eau ¨ une temp®rature inf®rieure ¨ 25 ÁC et du savon et s®chez soigneusement.

Dext®rit®

Guide ¨ l'entretien