SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: GUANTO OKINAWA CM 27	**Codice: MA2218S0**	**MA22 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA PVC**

Descrizione

Guanti realizzati in PVC doppia spalmatura. Lunghezza 27 cm.
Fodera: cotone felpato.
Superficie: zigrinata

Lâeccellente resistenza chimica e meccanica del PVC fanno di questi guanti una serie ottima quanto a performance, ergonomia e comfort.

Il prodotto ¯stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	VERDE	A magazzino: 10

Quantit¨ Cartone

72

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:3
Taglio:1
Strappo:2
Perforazione:1
Taglio ISO:X

EN 407

Propagazione limitata della fiamma :X
Calore da Contatto:1
Calore Convettivo:X
Calore Radiante:X
Piccoli spruzzi di metallo fuso :X
Grandi proiezioni di metallo fuso :X

EN ISO 374-1

Acetato d'etile:I
Idrossido di sodio 40%:K
Perossido di idrogeno 30%:P
Tipo:B

EN ISO 374-5

Avvertenze

Industria Alimentare, Industria chimica e petrolchimica, Manipolazione di sostanze chimiche e idrocarburi, Manipolazioni di grassi,acidi e solventi.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivoper accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI sufonte di calore diretta.

Destrezza

3

Manutenzione