SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Bota HUNTER	**C· digo: MB3319Z9**	**MB33 CALZADO SERIE NEW MAXIMUM**

Descripci· n

Calzado de ca¶a alta, fabricado con una parte superior de piel flor y puntera de composite tipo PS y puntera de fibra de vidrio. Lasuela de dos componentes de poliuretano y caucho proporciona un alto efecto amortiguador. La banda de rodadura de goma de nitrilo, resistente al calor por contacto, proporciona un fuerte agarre en superficies mojadas, mientras que la zona media
es resistente ala abrasi· n y est§ equipada con tacos para aumentar el agarre en las escaleras de pelda¶os. La plantilla de espuma Memory PU y poliuretano de alta densidad y grosor variable proporciona un efecto amortiguador y garantiza una gran resistencia a los impactos. Antiest§tica. Forro DRY PLUS de poli®ster de tejido tupido con protecci· n extra en la zona del tal· n y tiene un alto poder drenante y reduce significativamente el efecto de sobrecalentamiento por uso prolongado.

Caracter²sticas principales:
- Cremallera lateral de apertura r§pida
- Cordones reforzados
- Puntera de TPU para una mayor resistencia a la abrasi· n en la zona de la punta
- Refuerzo trasero para aumentar la resistencia a la abrasi· n y la sujeci· n del tal· n
- Canales laterales sin fin para el drenaje delos l²quidos
- Tacos profundos y afilados para un mayor agarre y con autolimpieza Sistema de agarre de escalera de pelda¶os LG (Ladder Grip)
- Banda de rodadura de caucho nitr²lico, anti§cido, antiaceite, antidesgaste, antideslizante
- Adecuado para entornos con grava, rocas o desniveles

El producto ha sido dise¶ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

Categor²a	Color	Tallas
II	NEGRO	En stock: 37 - 50

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
5	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S3S CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340 ESD	

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado