



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Stivale HUNTER

Codice: MB3319Z9

MB33 CALZATURE SERIE NEW MAXIMUM

Descrizione

VUT KOPRA... spunterbo in TPU offre una protezione extra del pellame da urti ed abrasioni. Dotata di un rinforzo posteriore in TPU spessorato per la { } piede.

FODERA: DRY PLUS in poliestere a trama stretta con protezione extra zona tallone

CHIUSURA: Lacci con occhielli extra resistenti e cerniera laterale.

PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.

LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla]^{| iae q|^E| | c: q|^A^ C caaa q caa^A a^A^A ae a ay^• aateE

USOE VOEJOU&@ { aaaa | a^ca [A^T ^{ | i^ AUWaa bacaa^} • ae A a^A spessore variabile. L'inserto nella zona tallone assicura un effetto ammortizzante e garantisce una elevata resistenza agli shock. Antistatico.

SUOLA: Bicomponente in poliuretano e gomma conferisce un elevato effetto ammortizzante assorbendo gli shock. Il battistrada in gomma nitrilica, resistente al calore da contatto fino a HEE°C (HRO), garantisce { ae • q aaaa^A^}: ae^ A^ ~ | i^ Baaae } ae EScA [} ae^ aaaa ae A^• a c } c^A all'abrasione e dotata di tacchetti per aumentare la presa sulle scale a pioli, essendo conforme anche alla certificazione LG (Ladder Grip).

Q [| d^E^A caa daaa^ Bcaae ia: ae^ A caaa&@ ca | | - } aaaa } a [| | A q^A per maggiore grip, canali laterali tipo infinito per drenaggio liquidi. Autopulente.

ESD
METAL FREE

Progettate per ambienti difficili in presenza di idrocarburi e sostanze chimiche, terreni sconnessi e particolarmente impervi. Le NEW MAXIMUM si dimostrano particolarmente robuste e resistenti all'usura. Offrono isolamento dal freddo (CI) e isolamento dal calore fino a FÍ €xC (HI). Adatte a: industria pesante, industria petrolchimica e metallurgica, lavori di saldatura e lavori in quota.

Q^ | | a [c^ A^ cae^ A^ | | *^ cae^ A^ A^ da: ae^ A^ | A^••^ | ^ A^ | } - | | ^ A^ A^ Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



| | | |
|------------------------|-----------------------|--|
| Categoria II | Colore NERO | Öä [] aqaa^A^ae a A magazzino: 37 - 50 |
|------------------------|-----------------------|--|

| | | |
|---|---|--|
| 5 | <p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN ISO 20345 Valori: S3S CI HI HRO FO SC LG SR</p> <p>EN 61340</p> | <p>Avvertenze</p> <p>Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.</p> <p>Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.</p> |
|---|---|--|



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Destrezza

Manutenzione