



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Scarpa bassa SMART	Codice: MB3323Z9	MB33 CALZATURE SERIE NEW MAXIMUM
---------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

Calzatura bassa, con sistema di allacciatura Faster, realizzata con tomaia in pelle fiore e lamina in composito di tipo PS e puntale in fibra di vetro. La suola bicomponente in poliuretano e gomma conferisce un elevato effetto ammortizzante assorbendo gli shock. Il battistrada in gomma nitrilica, resistente al calore da contatto, garantisce una forte aderenza su •] ^ - 3333 } 3333 ^) d^ Áca [} 33 ^ 333 } 33 Á Á • 3 c) c Á 33 abrasione e dotata di tacchetti per aumentare la presa sulle scale a pioli. Il plantare in T ^ [] ^ Á J W Á Á & @ { 3333 [] 33 ^ 33 } Á 33 33 33 Á • 33 Á Á] Á • • [] Á 33 33 33 Á Á assicura un effetto ammortizzante e garantisce elevata resistenza agli shock. Antistatico. La fodera DRY PLUS in poliestere a trama stretta con protezione extra nella zona tallone e ha un elevato potere drenante e riduce notevolmente l'effetto surriscaldamento da uso prolungato. Dotata di calza interna WR.



Caratteristiche principali:

- Protezione aggiuntiva sul collo del piede
- Spunterbo in TPU per una maggiore resistenza all'abrasione sulla zona punta
- Rinforzo posteriore per una maggiore resistenza all'abrasione e supporto della zona tallone
- Canali laterali di tipo infinito per ildrenaggio dei liquidi
- Tacchetti profondi a spigolo vivo per maggiore grip ed autopulenti
- Sistema di presa su scale a pioli LG(ladder grip)
- Battistrada in gomma nitrilica anticalore, antiacido, antioolio, antiusura, antisdrucchiolo
- Idonea per ambienti ghiaiosi, rocciosi o irregolari

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria II	Colore NERO	Öä] [] 3333 Á / 33 33 A magazzino: 37 - 50
Ü ~ 33 33 Á 33 33 } ^ 10	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345 Valori: S7S CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340 	Avvertenze Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione