SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SALOPETTE FREEZER	**Code: MC5343QL**	**MC53 VąTEMENTS POUR BASSES TEMP£RATURES**

Description

Salopette r®alis®e en 100% nylon Oxford 420D avec rembourrage en Thinsulate 3M de 350 g/mĮ. £quip®e dûune fermeture ¨ glissi¯re, bretelles ®lastiques r®glables avec attache rapide et rehausse couvre-reins, poches lat®rales ¨ soufflet; serrage ®lastique arri¯re ¨ la taille, compartiment porte-genouill¯res, fermeture ¨ glissi¯re au niveau des chevilles, inserts gris et jaune fluorescent et passepoil.

- La S®rie "Freezer" garantit une protection thermique maximale
- En combinaison avec la veste, la salopette est certifi®e pour la protection contre les temp®ratures allant jusquõ -60 ÁC
- Sa l®g¯ret®et sa souplesse favorisent l'usage sans limiter ledynamisme de l'utilisateur
- Gamme compl¯te avec veste, combinaison et salopette

Le v° tement a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	BLEU	En stock: S - 3X

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
5	EN 342	Agro-alimentaire, Pharmaceutique, Manutention des marchandises, Maintenance et mise en place des installations industrielles, Industrie du poisson. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®	Guide ¨ lœntretien
	60°