SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Mono CARBOFLAME	**C· digo: MC5638H5**	**MC56 ROPA CARBOFLAME**

Descripci· n

Mono con cuello camisero y mangas, con tejido exterior 87 % algod· n, 12 % nailon y 1 % fibra de carbono, 260 g/mĮ. Con apertura central con cremallera con doble cursor cubierta con tira cerrada con velcro, bolsillos en el pecho con cremallera cubierta con tapetay velcro, dos trabillas para el alojamiento de detector de gases; bolsillo peque¶o en la manga izquierda con tapeta y velcro, bolsillos laterales con tapeta y velcro, aberturas en los costados, dos bolsillos posteriores con tapeta y velcro, el§sticos laterales de ajuste en la cintura.
Bolsillo portarrodilleras en las rodillas con abertura en la parte inferior y velcro; bolsillo portametro contapeta y velcro, cintas reflectantes en hombros, piernas y mangas, Pu¶os el§sticos, costuras triples.

- Toda la serie Carboflamees ign²fuga y antiest§tica, y protege al trabajador contra el contacto accidental con llamas peque¶as, salpicaduras de metal fundido y el contacto el®ctrico accidental de breve duraci· n.
- Garantiza seguridad tambi®n en las horas nocturnas, gracias a la presencia de cintas reflectantes en hombros, mangas y piernas.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Junto con el mono se puede utilizar nuestra ropa interior: camiseta interior Carboflameart. MC5610 y malla Carboflame art. MC5620, ya que responden al punto A.2 de la norma IEC 61482-2, que requiere que los indumentosde protecci· n contra arco el®ctrico se usen con ropa interior realizada con materiales que no se fundan con el arco.

Tejido exterior principal certificado OEKO-TEXÈ Standard 100

Categor²a	Color	Tallas
III	NARANJA	Por encargo: 2S - 2S, 4X En stock: S - 3X

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

15	EN 1149-5 EN ISO 11612 Comportamiento en presencia de Llama:A1 Calor convectivo:B1 Calor radiante:C1 Calor por contacto:F1 EN 17353 Tipo:B3 CEI EN 61482-2 APC:1	Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir. La ropa ofrece protecci· n solo para la parte del cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe integrar, en funci· n del destino de uso, con los EPIs id· neos para la protecci· n de las partesdel cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De ser necesario, utilizar las protecciones respiratorias y para los ojos adecuadas. Las caracter²sticas de seguridad indicadas se respetan solo si el equipo se usa y se abrocha correctamente y est§ en perfecto estado de conservaci· n. Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado