SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Casque de pompier VFR EVO	**Code: MD1416L0**	**MD14 CASQUES MSA**

Description

Casque pour pompiers avec coque en mat®riau thermoplastique renforc® de
fibres de verre, r®sistant aux hautes temp®ratures et aux stress m®caniques, assure une protection ®lev®e et multidirectionnelle de la t° te des op®rateurs et garantit la protection du cr©ne, du cou et de la nuque, de la r®gion frontale et de l'ensemble des r®gions temporale et les surfaces auriculaires.
La forme de la coiffe est de type enveloppant.
Sur le c¹ t®, un syst¯me de connexion universel permet de fixer des dispositifs d'®clairage et des masques ¨ gaz.
Fixation ¨ 4 points pour une stabilit® maximale.
£quip® d'une sangle r®glable et d'une boucle de d®clenchement.
R®glage rapide de la taille 52 ¨ 64 avec le bouton de r®glage arri¯re.
Le casque est ®quip® de deux ®crans, un ®cran oculaire transparent et un ®cran facial transparent ou m®tallis®.
Poids 1 540 grammes (avec les deux ®crans).

Les casques de la s®rie VFR ont une dur®e de vie de 12 ans s'ils sont stock®s correctement.

Le produit a ®t® con- u et fabriqu® pour ° tre conforme au r¯glement(UE) 2016/425 tel que modifi®.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	ROUGE	En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
15	EN 443 EN 16471 EN 16473 Direttiva MED	Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur et de la lumi¯re. Avant chaque utilisation, v®rifiez que le casque est en parfait ®tat, qu'il n'y a pas de dommages notables ¨ la surface de la coque, tels que des craquelures, des fissures, des abrasions profondes, des changements de couleur ou des bosses ; s'il n'est pas intact, remplacez-le. Nettoyez r®guli¯rement tous les composants avec un d®tergent ou un d®sinfectant neutre et de l'eau ti¯de. £vitez tout contact direct avec l'alcool oules solvants qui pourraient endommager le dispositif.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien